

Vedlikehold av teak og synteak

(Produsentens anbefaling)

Teak detaljer

Teakdørker og detaljer av teak bør vaskes regelmessig med mild natursåpe. Teaken kan også renses og etterbehandles med produkter beregnet for dette, men det er ikke påkrevd for å ivareta levetid eller garanti.

Den sorte natemassen som ligger mellom teakspilene er av merket "Simson MSR DC Advance"

Det er viktig at den som skal utføre rens og etterbehandling gjør en kompatibilitetsjekk med produsenten av produktene før de anvendes på teakdekket. Feil bruk av rens og etterbehandling kan skade de sorte natene i teakdekket.

Generelt anbefales syrefrie rensprodukter og vannbaserte etterbehandlinger siden de er mest skånsomme.

Produsentenes resepter endres stadig så en kompatibilitetsjekk må utføres.

Merk: bruk av høytrykksspyler vil ødelegge teaken!

Synteak rengjøring

Synteak tåler høytrykksspyling med dyseavstand 25cm+, og kan vaskes med vanlig kjøkkenoppvaskmiddel (Zalo/Sun) eller vanlig båtvaske/båtshampo.

Hvis du er usikker på produktet som brukes til å rengjøre / fjerne flekker fra dekk, anbefales det at du tester et lite område på et ubetydelig sted for å avgjøre om produktet vil forårsake uønsket misfarging.

På Synteak skal ikke klorbaserte rengjøringsprodukter brukes.

Ved vanskelige flekker, mindre riper og liknende kan man våtslipe opp strukturen i Synteak med 60korn sandpapir.

Husk å pusse stødig den opprinnelige i strukturens retning.